








FOTOCPELLULE / PHOTOCELLS			
	<p>Fotocellula da esterno, design raffinato e coordinato, in materiale filtro-trasparente ai raggi infrarossi. Completa di piccoli accessori per un montaggio professionale. Massima immunità ai disturbi, lente di Fresnel integrata, portata 25m e sincronizzabile</p> <p>Alim. 12 / 24 Vdc / Vac Dim (mm) 61 x 91 x 34</p> <p>FTALL7</p>	<p>Outdoor Photocell, refined design, in IR transparent filtering material. With small accessories for a professional assembling. Maximum immunity to disturbances, integrated Fresnel Lens, range 25m, synchronized.</p> <p>Power supply 12 / 24 Vdc / Vac Dim (mm): 61X91X34</p> <p>FTALL7</p>	<p>12005933</p>
	<p>Fotocellula da esterno, design raffinato e coordinato, in materiale filtro-trasparente ai raggi infrarossi. Completa di piccoli accessori per un montaggio professionale. Massima immunità ai disturbi, lente di Fresnel e guida luce integrate, portata selezionabile fino a 30m, sincronizzabile</p> <p>Alim. 12 / 24 Vdc / Vac Dim (mm) 61 x 91 x 34</p> <p>FT00/7</p>	<p>Outdoor Photocell, refined design, in IR transparent filtering material. With small accessories for a professional assembling. Maximum immunity to disturbances, integrated Fresnel Lens and light guide, adjustable range up to 30m, synchronized.</p> <p>Power supply 12 / 24 Vdc / Vac Dim (mm): 61X91X34</p> <p>FT00/7</p>	<p>12005934</p>
	<p>Colonnine di supporto extrapiatte, in alluminio estruso, design, estetica e funzionalità. Pezzi singoli.</p> <p>FTC 60N: H 60 mm per 1 fotocellula + supporto mobile. FTC 110N: H 110 mm per 2 fotocellule + supporto mobile.</p>	<p>Ultrathin extruded aluminium columns, functional with great design. Single parts</p> <p>FTC 60N: H 60 cm for 1 photocell + mobile support. FTC 100N: H 110 cm for 2 photocells + mobile support.</p>	<p>12000880 12000890</p>
DISPOSITIVI DI SICUREZZA / SAFETY DEVICES			
	<p>Barriera ad infrarossi attivi per la protezione perimetrale esterna di porte e finestre. Le ridotte dimensioni consentono il posizionamento tra finestra e tapparella. Di facile collocazione, garantisce una totale protezione contro le intrusioni anche a finestre aperte.</p> <p>Alim. 12 Vdc/Vac Portata max 8 m</p> <p>Box estruso di alluminio nero: Versione a 2 raggi, lunghezza 500mm SRAY-A 0.5 Versione a 4 raggi, lunghezza 1000mm SRAY-A 1.0 Versione a 6 raggi, lunghezza 1500mm SRAY-A 1.5 Versione a 8 raggi, lunghezza 2000mm SRAY-A 2.0 Versione con tamper nel tappo dei collegamenti.</p>	<p>Active IR barrier for the protection of the external boundaries of doors and windows. Thanks to its small dimensions, it can be placed between the window and the shutters. Easy to install, it guarantees a total protection against intrusion, even when the windows are open.</p> <p>Power supply: 12 Vdc / Vac Max. range: 8 m</p> <p>Aluminium extruded black box. 2 ray version, length 500 mm SRAY-A 0.5 4 ray version, length 1000 mm SRAY-A 1.0 6 ray version, length 1500 mm SRAY-A 1.5 8 ray version, length 2000 mm SRAY-A 2.0 Version with tamper in the connection cap.</p>	<p>12001330 12001340 12001350 12001360</p>
RILEVAZIONE DI PRESENZA / PRESENCE DETECTOR			
	<p>A1H-U: Rilevatore di presenza veicoli, amplificatore per spire magnetiche a 1 relè. Dim (mm) W x D x H 84 x 74 x 23 Alimentazione 12 / 24 Vdc / Vac</p>	<p>A1H-U: Vehicle presence detector amplifier for magnetic loops with 1 relay. Dim (mm) W x D x H 84 x 74 x 23 Power supply 12 / 24 Vdc / Vac</p>	<p>12000820</p>
	<p>Spira da interrare area cavo 2x1, lunghezza 20 m Spira da interrare area cavo 3x2, lunghezza 20 m</p>	<p>Underground magnetic loops, 2x1 cable area, length 20m. Underground magnetic loops, 3x2 cable area, length 20m</p>	<p>61402030 61402031</p>

	PLK: selettore a chiave da esterno in alluminio presso fuso; 2 contatti micro. Dim (mm) 73 x 36 x 82.	PLK: external die-cast aluminium key selector; 2 micro contacts. Dim (mm) 73 x 36 x 82.	64100009
	BLD: blindino in alluminio presso fuso con pulsante apre / chiude e leva di sblocco. Dim (mm) 120 x 75 x 30. CA-BLD: cassetta di plastica.	BLD: die-cast aluminium strong box for built-in installation with open/close button and release lever. Dim (mm) 120x75x30. CA-BLD: plastic box.	64100015 64100016
	BLDR: blindino per installazione esterna in alluminio presso fuso con pulsante apre / chiude e vite di sblocco.	BLDR: die-cast aluminium strong box for external installation with open/close button and release screw lever.	64100248
	BLDR/I: box in alluminio da incasso con pulsante e leva di sblocco.	BLDR/I: aluminium box for built-in installation with button and releasing lever.	64100252

LAMPEGGIANTI ED ACCESSORI / FLASHING LIGHTS AND ACCESSORIES

¹ B.RO LIGHT	SUP-L (opzionale / optional)	12000530	AL (opzionale / optional)	Lampeggiante completo di accessori Flashing light complete with accessories
				

¹ LAMPEGGIANTI CON CIRCUITO INTEGRATO A LED / FLASHING LIGHTS WITH LED INTEGRATED CIRCUIT

	Lampeggiante a LED disponibile con circuito di autolampeggio e a luce fissa.	LED flashing light available with flashing circuit or with fix light	
	Con circuito autolampeggiante, 230 Vac: B.RO LIGHT LED 230V.	With flashing circuit, 230 Vac: BRO LIGHT LED 230V.	12000592
	Con circuito autolampeggiante, 24 Vac: B.RO LIGHT LED 24V.	With flashing circuit, 24 Vac: BRO LIGHT LED 24V.	12000584
	A luce fissa 230 Vac: B.RO LIGHT LED FIX 230V.	With fix light 230 Vac: BRO LIGHT LED FIX 230V.	12000591
	A luce fissa 24 Vac: B.RO LIGHT LED FIX 24V.	With fix light 24 Vac: BRO LIGHT LED FIX 24V.	12000583

¹ LAMPEGGIANTI / FLASHING LIGHTS

	Lampeggiante a luce gialla disponibile con circuito di autolampeggio e a luce fissa.	Yellow flashing light with flashing circuit or with fix light.	
	Con circuito autolampeggiante, 230 Vac: B.RO LIGHT 230V 40W.	With flashing circuit, 230 Vac: BRO LIGHT 230V 40W.	12000551
	Con circuito autolampeggiante, 24 Vac: B.RO LIGHT 24V 25W.	With flashing circuit, 24 Vac: BRO LIGHT 24V 25W.	12000566
	A luce fissa 230 Vac: B.RO LIGHT FIX 230V 40W.	With fix light 230 Vac: BRO LIGHT FIX 230V 40W.	12000553
	A luce fissa 24 Vac: B.RO LIGHT FIX 24V 25W.	With fix light 24 Vac: BRO LIGHT FIX 24V 25W.	12000541

¹ LAMPEGGIANTI CON LAMPADA A LED / FLASHING LIGHTS WITH LED LAMP

	B.RO Light fix lampada Led 120V-230V	B.RO Light Led lamp with fix light 120V-230V	12000591
	B.RO Light lampeggiante blu lampada Led	B.RO Light Led lamp with flashing light 230V	12000592

ANTENNE / ANTENNAS

	A300/433: antenna accordata standard 300 ÷ 433 MHz con cavo 4,5 m	A300/433: standard tuned antenna 300 ÷ 433 MHz with 4,5m cable	63601052
	AL300÷433: inserto antenna 300 ÷ 433 MHz da abbinare al lampeggiante con cavo 3 m. STAFFA: supporto per inserto antenna	AL300÷433: antenna insert 300 ÷ 433 MHz to be combined with a flashing light with 3m cable. HOLDER: support for antenna insert	53601055 61590540
	AL300-433 Ex: inserto antenna 300 ÷ 433 MHz con cavo 5 m e staffa di supporto	AL300-433 Ex: antenna insert 300 ÷ 400 MHz with 5 m cable and support	53601058
	PRO433: antenna professionale accordata a 433 MHz ad alto rendimento con cavo 2 m	PRO433: professional tuned antenna 433 MHz with high performance with 2 m cable	63601006