





ACCESSOIRES / ACCESORIOS


PHOTOCÉLULES / FOTOCÉLULAS

| | | | | |
|---|---|--|--|-----------------|
|  | <p>Photocellule extérieure, design raffiné, en matière filtrante transparent aux IR. Avec petits accessoires pour montage professionnel. Immunité maximale aux perturbations, lentille Fresnel intégrée, portée 25 m, synchronisée.</p> <p>Alimentation 12 / 24 Vdc / Vac. Dim (mm): 61 x 91 x 34</p> <p>FTALL7</p> | <p>Fotocélula externa, diseño refinado, de material de filtración transparente a los infrarrojos. Con accesorios pequeños para el montaje profesional. Inmunidad máxima a las perturbaciones, lente Fresnel integrada, alcance 25 m, sincronizada.</p> <p>Alimentación 12 / 24 Vdc / Vac. Dim (mm): 61 x 91 x 34</p> <p>FTALL7</p> | <p>12005933</p> | |
|  | <p>Photocellule extérieure, design raffiné, en matière filtrante transparent aux IR. Avec petits accessoires pour montage professionnel. Immunité maximale aux perturbations, lentille Fresnel intégrée et guide optique, portée réglable jusqu'à 30 m, synchronisée.</p> <p>Alimentation 12 / 24 Vdc / Vac. Dim (mm): 61 x 91 x 34</p> <p>FT00/7</p> | <p>Fotocélula externa, diseño refinado, de material de filtración transparente a los infrarrojos. Con accesorios pequeños para el montaje profesional. Inmunidad máxima a las perturbaciones, lente Fresnel integrada y guía luminosa, alcance ajustable hasta 30 m, sincronizada.</p> <p>Alimentación 12 / 24 Vdc / Vac. Dim (mm): 61 x 91 x 34</p> <p>FT00/7</p> | <p>12005934</p> | |
|  | <p>FTC: Colonnes de support ultraplates, en aluminium extrudé, design, esthétique et fonctionnalité. Pièces individuelles.</p> <p>FTC 60N: H 60 mm pour 1 photocellule + support mobile FTC 110N: H 110 mm pour 2 photocellules + support mobile</p> | <p>FTC: Columnas de apoyo extra finas de aluminio extruido. Diseño, estética y funcionalidad. Piezas individuales.</p> <p>FTC 60N: H 60 mm para 1 fotocélula + soporte móvil FTC 110N: H 110 mm para 2 fotocélulas + soporte móvil</p> | <p>12000880 12000890</p> | |
|  | <p>AFT30</p> | <p>Photocellule murale à canal</p> | <p>Fotocélula para la instalación en muro.</p> | <p>61401020</p> |
|  | <p>L40</p> | <p>Boîtier à murer en ABS</p> | <p>Caja de ABS para la instalación en muro</p> | <p>64100194</p> |
|  | <p>FT-RIF</p> | <p>Photocellule à réflexion.</p> | <p>Fotocélula de reflexión</p> | <p>12005960</p> |





AUTRES ACCESSOIRES / OTROS ACCESORIOS

| | | | |
|---|--|---|------------------------------|
|  | <p>PLK: Sélecteur à clé d'extérieur en aluminium moulée sous pression; 2 contacts micro. Dim (mm): 73 x 36 x 82</p> | <p>PLK: Selector de llave de exterior de fundición de aluminio; 2 micro contactos. Dim (mm): 73 x 36 x 82</p> | <p>64100009</p> |
|  | <p>A1H-U: Détecteur de présence véhicule, amplificateur pour spire magnétique à 1 relais. Alimentation 12 / 24 Vdc / Vac. Dim (mm): W x D x H 84 x 74 x 23</p> | <p>A1H-U: Detector de presencia de vehículos, amplificador para bucles magnéticos con 1 relé. Alimentación 12 / 24 Vdc / Vac. Dim (mm): W x D x H 84 x 74 x 23</p> | <p>12000820</p> |
|  | <p>Spire à enterrer câble 2x1, longueur 20 m. Spire à enterrer câble 3x2, longueur 20 m.</p> | <p>Bucle magnético subterráneo cable 2x1, longitud 20 m. Bucle magnético subterráneo cable 3x2, longitud 20 m.</p> | <p>61402030 61402031</p> |
|  | <p>BLD: coffre blindé en aluminium moulée sous pression avec touche ouvre/ferme et levier de déblocage. Dim (mm) 120 x 75 x 30 CA-BLD: Boîtier en plastique</p> | <p>BLD: Caja blindada en fundición de aluminio con tecla abre/cierra y palanca de desbloqueo. Dim (mm) 120 x 75 x 30 CA-BLD: Caja de plástico</p> | <p>64100015 64100016</p> |


ACCESSOIRES / ACCESORIOS

| | | | |
|---|--|---|----------|
|  | BLDR: Coffre blindé en aluminium moulé sous pression avec touche ouvre/ferme et vis de déblocage | BLDR: Caja blindada en fundición de aluminio con tecla abre/cierra y tornillo de desbloqueo | 64100248 |
| | BLDR/I: Box en aluminium à murer avec touche et levier de déblocage | BLDR/I: Caja de aluminio integrada con tecla y palanca de desbloqueo | 64100252 |





CLIGNOTANTS ET ACCESSOIRES / LUZ INTERMITENTE Y ACCESORIOS

| | | | | | | |
|---|---|--|---|---------------------------------|--|--|
| B.RO LIGHT | | SUP-L (optionnel / opcional) | 12000530 | AL (optionnel / opcional) | | Clignotant complet avec accessoires Luz intermitente completa con accesorios |
|  |  |  |  | | | |

CLIGNOTANTS AVEC LAMPE LED / LUCES INTERMITENTES CON LÁMPARA LED

| | | | |
|---|--|---|----------|
|  | Clignotant avec lampe led disponible avec circuit clignotant ou avec feu fixe | Luz intermitente con lámpara led disponible con circuito intermitente o con luz fija | |
| | Avec circuit clignotant, 230 Vac: B.RO LIGHT LED 230V | Con circuito intermitente integrado, 230 Vac: B.RO LIGHT LED 230V | 12000592 |
| | Avec circuit clignotant, 24 Vac: B.RO LIGHT LED 24V | Con circuito intermitente integrado, 24 Vac: B.RO LIGHT LED 24V | 12000594 |
| | Avec éclairage fixe 230 Vac: B.RO LIGHT LED FIX 230V | Con iluminación fija 230 Vac: B.RO LIGHT LED FIX 230V | 12000591 |
| | Avec éclairage fixe 24Vac: B.RO LIGHT LED FIX 24Vac | Con iluminación fija 24Vac: B.RO LIGHT LED FIX 24Vac | 12000593 |

ANTENNES / ANTENAS

| | | | |
|---|---|---|----------------------|
|  | A300/433: antenne standard accordée 300 ÷ 433 MHz avec câble de 4,5 m | A300 / 433: antena sintonizada estándar 300 ÷ 433 MHz con cable de 4,5 m | 63601052 |
|  | AL300÷433: insert d'antenne 300 ÷ 433 MHz à combiner avec un feu clignotant avec câble de 3 m. HOLDER: support pour insert d'antenne | AL300 ÷ 433: inserto de antena 300 ÷ 433 MHz para combinar con luz intermitente con cable de 3m. SOPORTE: soporte para inserción de antena | 53601055 61590540 |
|  | AL300-433 Ex: insert d'antenne 300 ÷ 400 MHz avec câble de 5 m et support | AL300-433 Ex: inserto de antena 300 ÷ 400 MHz con cable de 5 m y soporte | 53601058 |
|  | PRO433: antenne professionnelle accordée 433 MHz à hautes performances avec câble de 2 m | PRO433: antena sintonizada profesional 433 MHz de alto rendimiento con cable de 2 m | 63601006 |