

OPÉRATEUR POUR PORTAILS À BATTANTS JUSQU'À 2 m OU MAX 300KG. AUSSI AVEC COLONNES DE GRANDES DIMENSIONS ET STRUCTURE LÉGÈRE.

OPERADOR PARA PUERTAS A HOJAS DE HASTA 2 m O MAX 300kg. TAMBIÉN CON COLUMNAS DE GRANDES DIMENSIONES Y ESTRUCTURAS LIGERAS.

COMPACT, PRÉCIS ET FIABLE

Motoréducteur électromécanique irréversible à bras articulés, installation à l'extérieur. Modèle unique 24Vdc pour battant droit ou gauche. Mécanique de haute qualité totalement en métal, MINIART est conçu et construit pour durer. Centrale de commande: **BIOS2 24**.

COMPACTO, PRECISO Y FIABLE

Motorreductor electromecánico irreversible con brazo articulado, instalación externa. Versión única 24Vdc para hoja derecha o izquierda. Mecánica de alta calidad y totalmente de metal, MINIART está diseñado y construido para durar. Cuadro de mando: **BIOS2 24**.



ÉLEGANT ET PRATIQUE CACHE SERRURE AVEC UNE PETIT PORTE COULISSANTE.

ELEGANTE Y PRÁCTICO CUBRE DESBLOQUEO CON PORTEZUELA CORREDIZA.

MINIART AVEC CENTRALE BIOS 2 24 INCLUS	MINIART CON CUADRO DE MANDO BIOS2 24 INCLUIDO	12007414
MINIART SANS CENTRALE INCLUS	MINIART SIN CUADRO DE MANDO	12007412

TECHNOLOGIE BIOS POUR UN USAGE SIMPLE ET IMMÉDIAT

Grâce à l'électronique **BIOS**, compatible avec MINIART, la gestion de l'automatisation est encore plus polyvalente et s'adapte au mieux à vos besoins.

BIOS2 24: raffinée, précise et fiable. Centrale de commande 24Vdc avec amples possibilités de réglage du mouvement et contrôle total des dispositifs de sécurité. Le récepteur radio est intégré.

TECNOLOGÍA BIOS PARA UN USO FÁCIL Y INMEDIATO

Con la electrónica **BIOS**, compatible con MINIART, la gestión de la automatización es aún más versátil y está más en línea con sus necesidades.

BIOS2 24: refinado, preciso y fiable. Cuadro de mando 24Vdc con con diversas opciones de ajuste de los movimientos y control total de los dispositivos de seguridad. Radio receptor integrado.

ACCESSOIRES COMPATIBLES / ACCESORIOS COMPATIBLES



R1	V06	24CBA	BATTERY 12V 1,3Ah	CAVO SBLOCCO / RELEASE CABLE	LEVA LUNGA / LONG LEVER
12000760	64100182	12000780	61400053	64101807	64000269
Carte enfichable. Contact propre pour l'activation de la serrure électrique. Compatible avec BIOS2 24	V06 Serrure électrique verticale, 12Vac 15VA	Carte chargeur de batteries 24V embrochable avec contrôle électronique de la charge. Pour BIOS2 24	Batterie rechargeable 12V 1.3Ah à insérer sur MINIART R (12007414). 2 unités requises (2 x 61400053)	Cavo di sblocco esterno MINIART R	Leva lunga per cancelli con cerniera distante fino a 50 cm dal bordo colonna
Tarjeta enchufable. Contacto seco para activación de cerradura eléctrica. Compatible con BIOS2 24	Cerradura eléctrica V06, vertical, 12Vac 15VA	Tarjeta cargadora de batería 24V enchufable con control electrónico de la carga. Para BIOS2 24	Batería recargable de 12V 1.3Ah para insertar en MINIART R (12007414). Se requieren 2 unidades (2 x 61400053)	External cable release for MINIART R	The long lever for wings with a distance up to 50 cm between the hinge of the leaf and the internal side of the pillar

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

OPERATORE / OPERADOR		MINIART R
ALIMENTATION / ALIMENTACIÓN		230 Vac - 50Hz
ALIMENTATION MOTEUR / ALIMENTACIÓN MOTOR		24Vdc
ABSORPTION MOTEUR / ABSORCIÓN MOTOR	A	3
POIDS MAXIMUM DU PORTAIL / PESO MÁXIMO CANCELA	Kg	300
LARGEUR MAXIMAL DU BATTANT / LONGITUD MÁXIMA HOJA	m	3
SERVICE / SERVICIO	%	80
CYCLES JOURNALIERS CONSEILLÉS / CICLOS DIARIOS ACONSEJADOS	n°	60
DEGRÉ DE PROTECTION / GRADO DE PROTECCIÓN	IP	44
CENTRALE DE COMMANDE / CUADRO DE MANDO		BIOS2 24

L'utilisation de butées mécaniques sur les phases de fermeture et d'ouverture est indispensable. Es imprescindible el uso de topes mecánicos en las fases de cierre y apertura.

DIMENSIONS (mm) / DIMENSIONES (mm)

